



ТЕКСАН ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (230/400 V 50 Hz - 1500 об/мин)

МОДЕЛЬ TJ500DW

МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

*Резервная мощность	кВА	500
**Основная мощность	кВА	450

*Резервная мощность: применение дизель-генератора ограничено до 500 рабочих моточасов в год при нагрузке составляющей 70% от указанного показателя резервной мощности. До 300 моточасов в год разрешается эксплуатация без остановки. Превышение нагрузки указанного показателя резервной мощности не допускается.

**Основная мощность: применение дизель-генератора в год не ограничено при нагрузке составляющей 70% от указанного показателя основной мощности. Допускается превышение нагрузки выше указанного показателя основной мощности на 10% сроком на один час на каждые 24 часа наработанных моточасов.

РАЗМЕРЫ Ш x Д x В

Открытое исполнение	мм	1300x3200x1870
Исполнение в капоте	мм	1687x4519x2400

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА

Открытое исполнение	л	685
Исполнение в капоте	л	705

ВЕС

Открытое исполнение	кг	3076
Исполнение в капоте	кг	4245

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		DOOSAN
Модель		P158LE-S
Тип регулятора скорости		Электронный
Кол-во оборотов	о/м	1500
Нетто резервная мощность	kWm	441
Кол-во цилиндров и конфигурация		V-8
Ход поршня	мм	128/142
Рабочий объем	л	14,6:1
Коэффициент сжатия		15
Аспирация		Турбонаддув, промежуточное охлаждение
Охлаждение		Водяное
Электроснабжение	V	24
Потребление топлива		
нагрузка 110%	л/ч	109
нагрузка 100%	л/ч	99
нагрузка 75%	л/ч	73
нагрузка 50%	л/ч	49
Объем маслосистемы	л	35
Объем системы охлаждения и рад.	л	88,5

ГЕНЕРАТОР

Производитель		MARELLI
Модель		MJB315MB4
Резервная мощность	кВА	500
Коэффициент мощности		0,8
КПД	%	94
Кол-во подшипников		Один
Напряжение	V	230/400
Точность регулировки напряжения	%	±0,5
Частота	Гц	50
Степень изоляции		H
Система защиты		IP23
Система возбуждения		Бесщеточная, AVR