



ТЕКСАН ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (230/400 V 50 Hz - 1500 об/мин)

МОДЕЛЬ TJ715MT

МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

*Резервная мощность	кВА	714
**Основная мощность	кВА	649

*Резервная мощность: применение дизель-генератора ограничено до 500 рабочих моточасов в год при нагрузке составляющей 70% от указанного показателя резервной мощности. До 300 моточасов в год разрешается эксплуатация без остановки. Превышение нагрузки указанного показателя резервной мощности не допускается.

**Основная мощность: применение дизель-генератора в год не ограничено при нагрузке составляющей 70% от указанного показателя основной мощности. Допускается превышение нагрузки выше указанного показателя основной мощности на 10% сроком на один час на каждые 24 часа наработанных моточасов.

РАЗМЕРЫ Ш x Д x В

Открытое исполнение	мм	1580x3900x2012
Исполнение в капоте	мм	2468x6078x2591

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА

Открытое исполнение	л	1000
Исполнение в капоте	л	1200

ВЕС

Открытое исполнение	кг	5610
Исполнение в капоте	кг	10750

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		MTU
Модель		12V2000G25/G45
Тип регулятора скорости		Электронный
Кол-во оборотов	о/м	1500
Нетто резервная мощность	kWm	635
Кол-во цилиндров и конфигурация		V-12
Ход поршня	мм	130/150
Рабочий объем	л	23,88
Коэффициент сжатия		16:1
Аспирация		Турбонаддув, промежуточное охлаждение
Охлаждение		Водяное
Электроснабжение	V	24
Потребление топлива		
нагрузка 110%	г/кВтч	201
нагрузка 100%	г/кВтч	204
нагрузка 75%	г/кВтч	211
нагрузка 50%	г/кВтч	233
Температура выхлопных газов	°C	550
Поток выхлопных газов	м3/сек	2,1
Объем маслосистемы	л	
Объем системы охлаждения и рад.	л	по запросу

ГЕНЕРАТОР

Производитель		MARELLI
Модель		MJB355MA4
Резервная мощность	кВА	750
Коэффициент мощности		0,8
КПД	%	94,7
Кол-во подшипников		Один
Напряжение	V	230/400
Точность регулировки напряжения	%	±0,5
Частота	Гц	50
Степень изоляции		H
Система защиты		IP23
Система возбуждения		Бесщеточная, AVR